



Gerillte Schlauchtülle mit Innengewinde und Bund

Schlauchtülle für Klemmschaleneinband nach DIN EN 14420-5



Aufbau:

- Material: Messing
- Betriebsdruck: 25 bar
- Temperaturbereich: max. 65 °C
- Flachdichtung: Polyurethan (PU)

Eigenschaften:

- Universeller Standard im Chemie- und Anlagenbau für Gummischläuche nach DIN EN 12115
- Einbindung erfolgt mit Klemmschalen nach DIN EN 14420-3

Normen:

- Zylindrisches G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (BSPP)
- Schlauchtülle nach DIN EN 14420-2
- Gewindeanschluss nach DIN EN 14420-5

Gerillte Messing-Schlauchtülle mit drehbarem Innengewinde und Sicherungsbund, flachdichtend.
Geeignet für den Einband mit Klemmschalen (Schaleneinband).

Für Schlauch Innen-Ø [mm]	Innengewinde [Zoll]	Gewicht [kg]
13	1/2"	0,061
19	3/4"	0,090
25	1"	0,100
32	1 1/4"	0,190
38	1 1/2"	0,290
50	2"	0,409
63	2 1/2"	0,729
75	3"	1,008
100	4"	2,400