Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



Messing Klemmschale

Klemmschale nach DIN EN 14420-3

Aufbau:

- Material: Messing
- Material Schrauben: Edelstahl
- Betriebsdruck: 25 bar
- Temperaturbereich: bis +65 °C

Eigenschaften:

- Langlebig, schlauchschonend und ohne Festfressen
- Hochwertige und robuste Klemmschale aus Messing zum sicheren Einband von Schläuchen
- Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben für glatte und gerillte Stutzen
- Klemmschalenhälften lose verpackt, inklusive Schrauben und Muttern

Normen:

- Klemmschale nach DIN EN 14420-3 (früher DIN 2817-2)

Messing Klemmschale nach DIN EN 14420-3.

Schlauch Innen-Ø x Wandstärke [mm]	Spannbereich [mm]	Schrauben	Gewicht [kg]
13 x 5,0	22 - 24	4xM6x20	0,274
19 x 6,0	30 - 33	4xM6x20	0,310
25 x 6,0	36 - 39	4xM6x20	0,366
32 x 6,0	43 - 46	4xM6x20	0,372
38 x 6,5	50 - 52	4xM6x20	0,448
38 x 8,0	53 - 56	4xM6x20	0,440
50 x 8,0	63 - 67	4xM8x25	0,748
63 x 8,0	78 - 82	4xM8x25	1,123
75 x 8,0	89 - 93	4xM8x25	1,253
100 x 8,0	114 - 119	4xM10x40	3,058

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de