



BRIDGESTAR

Brückenschelle für Spiralschläuche

Aufbau:

- Material Schellenband und Brücke: Edelstahl 1.4301 (AISI 304 / INOX)
- Material Gehäuse: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Material Schraube: Stahl, verzinkt

Eigenschaften:

- Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
- Leicht und schnell montierbar
- Wiederverwendbar

Normen:

- In Anlehnung an DIN 3017



Brückenschelle "BRIDGESTAR" zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen.

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem **Außendurchmesser** des Schlauches!

Spannbereich [mm]	Passend zu Schlauch Innen-Ø [mm]	Bandbreite [mm]	Gewicht [kg]
9 - 19	13 - 16	5	0,009
13 - 20	15 - 18	5	0,009
17 - 27	18 - 26	5	0,009
20 - 28	22 - 28	5	0,009
22 - 37	25 - 29	9	0,018
27 - 47	30 - 35	9	0,019
29 - 47	32 - 37	9	0,019
35 - 55	38 - 44	9	0,021
40 - 60	45 - 50	9	0,021
45 - 65	50 - 55	9	0,022
55 - 75	60 - 65	9	0,024
65 - 85	70 - 75	9	0,025
75 - 95	80 - 85	9	0,027
85 - 105	90 - 95	9	0,028
95 - 115	100 - 105	9	0,030
105 - 125	110 - 115	9	0,031
115 - 135	120 - 125	9	0,033
125 - 145	130 - 135	9	0,034
135 - 155	140 - 145	9	0,036
145 - 165	150 - 155	9	0,037
155 - 175	160 - 165	9	0,039
165 - 185	170 - 175	9	0,040
175 - 195	180 - 185	9	0,042
185 - 205	190 - 195	9	0,043
195 - 215	200 - 205	9	0,045
205 - 225	210 - 215	12	0,061
215 - 235	220 - 225	12	0,063
245 - 265	250 - 255	12	0,070
255 - 275	260 - 265	12	0,072
265 - 285	270 - 275	12	0,074

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Technische Zeichnung

Spannbereich [mm]	Passend zu Schlauch Innen-Ø [mm]	Bandbreite [mm]	Gewicht [kg]
275 - 295	280 - 285	12	0,076
295 - 315	300 - 305	12	0,080
305 - 325	310 - 315	12	0,082
315 - 335	320 - 325	12	0,084
345 - 365	350 - 355	12	0,090
365 - 385	370 - 375	12	0,094
395 - 415	400 - 405	12	0,100
445 - 465	450 - 455	12	0,110
495 - 515	500 - 505	12	0,120
505 - 545	510 - 535	12	0,124
545 - 585	550 - 575	12	0,132
625 - 665	630 - 655	12	0,148

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.