Datenblatt



UNIWATER-D P12

NBR/SBR-Druckschlauch

Aufbau:

- Seele: NBR/SBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Einlagen: Textileinlagen
- Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C

Eigenschaften:

- Beständigkeit Seele: beständig gegen Ölspuren
- Beständigkeit Decke: beständig gegen Ölspuren, abrieb- und witterungsbeständig

Industrieller Gummi-Druckschlauch für **Wasser, Luft, Laugen und leichte Chemikalien**. Geeignet für vielseitige Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Infrastruktur und allgemeinen Versorgungsbereichen. Die NBR/SBR-Seele ist beständig gegen Ölnebel und leichte Ölspuren. Die abrieb- und witterungsbeständige SBR-Decke unterstützt eine zuverlässige Nutzung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Förderanwendungen mit einem Betriebsdruck von bis zu 12 bar bei Wasser und bis zu 10 bar bei Pressluft.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
25	34	4,5	12	40	250	0,555	40
32	42	5	12	40	320	0,768	40
38	49	5,5	12	40	380	1,024	40
51	64	6,5	12	40	510	1,560	40
63	79	8	12	40	630	2,347	40
76	91	7,5	12	40	760	2,575	40
90	106	8	12	40	900	3,183	40

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de