Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



PROFILINE AQUA PLUS

Trinkwasserschlauch

Aufbau:

- Seele: Polyethylen, blau, glatt
- Decke: Polyethylen, blau, glatt
- Einlagen: Hochfestes Polyestergewebe
- Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Eigenschaften:

- Trinkwasserzertifiziert
- Mikrobenfest
- Robust und trittfest

Normen:

- KTW-BWGL geprüft
- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C-D1-D2

Der Trinkwasserschlauch eignet sich optimal zum Fördern von **Wasser, Trinkwasser, flüssigen Lebensmitteln, Fruchtsäften, Milchprodukten, Ölen und Fetten, alkoholischen Getränken (bis zu 95 Vol.-%) sowie eine breite Palette von Chemikalien**.
Der Schlauch wird häufig an öffentlichen Veranstaltungen, Messen und Volksfesten eingesetzt.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
10	15	2,5	16	48	90	0,087	50
13	20	3,5	16	48	110	0,161	50
19	27	4	16	48	215	0,254	50
25	34,5	4,75	16	48	295	0,394	50

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de