



Glatte Schlauchtülle mit Innengewinde und Bund

Schlauchtülle für Klemmschaleneinband nach DIN EN 14420-5



Aufbau:

- Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
- Betriebsdruck: 25 bar
- Temperaturbereich: max. 65 °C
- Flachdichtung: PTFE

Eigenschaften:

- Universeller Standard im Chemie- und Anlagenbau für Gummischläuche nach DIN EN 12115
- Einbindung erfolgt mit Klemmschalen nach DIN EN 14420-3

Normen:

- Zylindrisches G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (BSPP)
- Schlauchtülle nach DIN EN 14420-2
- Gewindeanschluss nach DIN EN 14420-5

Glatte Edelstahl-Schlauchtülle mit drehbarem Innengewinde und Sicherungsbund, flachdichtend.
Geeignet für den Einband mit Klemmschalen (Schaleneinband).

Für Schlauch Innen-Ø [mm]	Innengewinde [Zoll]	Gewicht [kg]
13	1/2"	0,046
19	3/4"	0,077
25	1"	0,109
32	1 1/4"	0,142
38	1 1/2"	0,250
50	2"	0,479
63	2 1/2"	0,627
75	3"	0,757
100	4"	1,323