Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



ARIA-AIR

SBR-Druckluftschlauch

Aufbau:

- Seele: SBR-Mischung, schwarz, glatt
- Decke: SBR-Mischung, schwarz, glatt
- Einlagen: hochfeste Textileinlagen
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Eigenschaften:

- Beständigkeit Seele: ölhaltige Druckluft, Ölnebel, Wasser
- Beständigkeit Decke: abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Robuster Gummi-Druckluftschlauch geeignet für **ölhaltige Druckluft und Ölnebel**. Wird häufig eingesetzt in Werkstätten, Industrie und Baustellen.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
6	13	3,5	20	60	0,19	100
8	17	4,5	20	60	0,27	100
10	19	4,5	20	60	0,31	100
13	23	5	20	60	0,41	50
19	30	5,5	20	60	0,62	50
25	36	5,5	20	60	0,80	50

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de