Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



FLEXTUBE XTREME

PVC-Saug-/Förderschlauch, Gülleschlauch

Aufbau:

- Seele: PVC, blau, glatt
- Decke: PVC, blau-grau, leicht gewellt
- Einlagen: Hart-PVC-Spirale
- Temperaturbereich: -40 °C bis +45 °C

Eigenschaften:

- Äußerst flexibel, auch bei kalten Temperaturen
- Hohe Druckfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Außenabrieb
- UV-beständig

Unser Bestseller zum **Ansaugen und Fördern von Abwasser und Gülle**. Der Schlauch eignet sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, an Tankfahrzeugen und Abwasseranlagen sowie für die Reinigung von Kanälen und Senkgruben.

Er ist extrem flexibel, kältebeständig und widerstandsfähig, auch bei niedrigen Temperaturen. Robust, belastbar und bestens auf raue Einsatzbedingungen im täglichen Einsatz abgestimmt.

Hinweis Betriebsdruck: Saugschläuche ohne Gewebeeinlage sind **nicht für dauerhafte Druckbelastung ausgelegt**.
Angegebene Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
25	32,6	3,8	7	0,9	90	0,475	50
32	40	4	6	0,9	110	0,570	50
38	46,4	4,2	5	0,9	130	0,665	50
40	48,6	4,3	5	0,9	140	0,760	50
51	61,6	5,3	4	0,9	170	1,045	50
63	74	5,5	4	0,9	210	1,320	50
76	88	6	3	0,9	260	1,650	50
80	92,6	6,3	3	0,9	270	1,830	50
102	115,6	6,8	3	0,9	340	2,565	30
110	124,8	7,4	2	0,9	360	2,945	30
152	169,8	8,9	2	0,9	510	4,990	20

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de