Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



RIVOLO

EPDM-Saug-/Druckschlauch, Heißwasserschlauch

Aufbau:

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Einlagen: Hochfeste Textileinlagen, Stahlspirale
- Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Eigenschaften:

- Beständigkeit Seele: ozon- und witterungsbeständig
- Beständigkeit Decke: abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
- Elektrischer Widerstand Seele: elektrisch leitfähig $R < 10^6\ \Omega$

Hochwertiger EPDM-Saug- und Druckschlauch zum **Ansaugen und Fördern von Wasser, Heißwasser und nicht-korrosiven Flüssigkeiten**. Besonders geeignet für Bewässerungssysteme, Schmutzwasserpumpen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und industrielles Abwasser. Ideal für die Saug- und Druckseite von Pumpen, da EPDM flexibel, wetterfest und robust im täglichen Einsatz bleibt.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebs-druck [bar]	Berstdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
25	35	5	10	30	0,8	125	0,65	61
32	42	5	10	30	0,8	160	0,80	61
38	48	5	10	30	0,8	190	0,95	61
51	61	5	10	30	0,8	250	1,25	61
76	88	6	10	30	0,8	380	2,20	61
102	114	6	10	30	0,8	500	3,95	61

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de