



PROFILINE AQUA PLUS

Trinkwasserschlauch

Aufbau:

- Seele: Polyethylen, blau, glatt
- Decke: Polyethylen, blau, glatt
- Einlagen: Hochfestes Polyestergewebe
- Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Eigenschaften:

- Trinkwasserzertifiziert
- Mikrobenfest
- Robust und trittfest

Normen:

- KTW-BWGL geprüft
- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzen A-B-C-D1-D2



Der Trinkwasserschlauch eignet sich optimal zum Fördern von **Wasser, Trinkwasser, flüssigen Lebensmitteln, Fruchtsäften, Milchprodukten, Ölen und Fetten, alkoholischen Getränken (bis zu 95 Vol.-%) sowie eine breite Palette von Chemikalien.**

Der Schlauch wird häufig an öffentlichen Veranstaltungen, Messen und Volksfesten eingesetzt.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
10	13	2,5	16	48	90	0,087	50
13	20	3,5	16	48	110	0,161	50
19	27	4	16	48	215	0,254	50
25	34,5	4,75	16	48	295	0,394	50