



FITT PURE

Trinkwasserschlauch



Aufbau:

- Seele: TPE, blau, glatt
- Decke: TPE, blau, glatt
- Einlagen: Doppeltes NTS Plus-Gewebe (No Torsion System)
- Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Eigenschaften:

- Trinkwasserzertifiziert
- Mikrobenfest
- Kein Verknoten und Verdrehen
- Leicht, handlich, flexibel, auch bei Kälte
- Atoxisch, frei von PAK & Phthalaten (< 0,1 %)

Normen:

- KTW-BWGL geprüft
- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzen A-B-C-D1
- Patent Plasticizer Free Nr. 2032352

Der Trinkwasserschlauch eignet sich optimal zum Fördern von **Wasser, Trinkwasser, flüssigen Lebensmitteln, Fruchtsäften, Milchprodukten, Ölen und Fetten, alkoholischen Getränken (bis zu 50 Vol.-%)** und wird oft für Zapfanlagen und öffentliche Veranstaltungen wie Jahrmärkte oder Messen verwendet. Das Material ist atoxisch, frei von flüssigen Weichmachern und hat eine Migrationsrate von gleich Null.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
10	15	12	36	50	0,08	50
12,3	17,5	10	30	70	0,11	50
18,7	25,7	10	30	90	0,22	50
24,8	32,8	9	27	110	0,32	25