Datenblatt

Valekna®
PROFESSIONAL HOSES | COUPLINGS | FITTINGS



Edelstahl Klemmschale

Klemmschale nach DIN EN 14420-3

Aufbau:

- Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
- Material Schrauben: Edelstahl
- Betriebsdruck: 25 bar
- Temperaturbereich: bis +65 °C

Eigenschaften:

- Höhere Belastbarkeit und Lebensdauer
- Hochwertige und robuste Klemmschale aus Edelstahl zum sicheren Einband von Schläuchen
- Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben für glatte und gerillte Stutzen
- Klemmschalenhälften lose verpackt, inklusive Schrauben und Muttern

Normen:

- Klemmschale nach DIN EN 14420-3 (früher DIN 2817-2)

Edelstahl Klemmschale nach DIN EN 14420-3.

Schlauch Innen-Ø x Wandstärke [mm]	Spannbereich [mm]	Schrauben	Gewicht [kg]
13 x 5,0	22 - 24	4xM6x20	0,204
19 x 6,0	30 - 33	4xM6x20	0,314
25 x 6,0	36 - 39	4xM6x20	0,340
32 x 6,0	43 - 46	4xM6x20	0,355
38 x 6,5	50 - 52	4xM6x20	0,426
38 x 8,0	53 - 56	4xM6x20	0,438
50 x 6,0	61 - 63	4xM8x25	0,623
50 x 8,0	63 - 67	4xM8x25	0,703
50 x 10,0	69 - 71	4xM8x25	0,735
63 x 8,0	78 - 82	4xM8x25	1,088
75 x 8,0	89 - 93	4xM8x25	1,225
80 x 8,0	94 - 97	4xM8x25	1,330
100 x 8,0	114 - 119	4xM10x40	3,221
100 x 10,0	118 - 122	4xM10x40	3,390

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Valekna GmbH | Giselherstraße 56 | 44319 Dortmund | Germany | Tel.: 0231-96734833 | Fax: 0231-98694114 | E-Mail: office@valekna.de | valekna.de